



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

RESULTADO REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº: 126/2020

Modalidade: Pregão - RP 64

Edital nº: 89/2020

Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEIS AQUISIÇÕES DE POLTRONAS GIRATÓRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

EMPRESA: CASTRO ALVES COMERCIO DE MÓVEIS LTDA ME

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	POLTRONA GIRATORIA COM RELAX TRAVA AUTOMATIZADA APOIABRACOS E ENCOSTO REGULAVEIS ESPALDAR PRESIDENTE FABRICADA DE ACORDO COM A NBR13962/2018 DA ABNT. BASE GIRATORIA DESMONTAVEL COM ARANHA DE 05 HASTES APOIADAS SOBRE RODIZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE ACO QUE FACILITAM O GIRO APOIADOS SOBRE RODIZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0 COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO EIXO DE FIXACAO DAS RODAS FABRICADO EM ACO TREFILADO SAE 1213 COM NO MINIMO 08 MM DE DIAMETRO SEM PRESENCA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA TRAVAMENTO DO EIXO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSAO. DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DA CADEIRA QUANDO SEM A PRESENÇA DO USUÁRIO. - DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS RODÍZIOS QUANDO DO USO DO PRODUTO PELO USUÁRIO. - PINOS REDONDOS CRAVADOS E SOLDADOS POR SOLDA DO TIPO MIG NA PONTA DAS HASTES, EVITANDO QUEBRAS E JOGOS. - AO CENTRO DAS HASTES, CONE ONDE SE FIXA O PISTÃO A GÁS, CONTRACAPA DE POLIPROPILENO COMO TAMBÉM NAS HASTES. - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADAPOR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DEALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL, CLASSE DIN 04. - MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA COM SISTEMA DE RELAX COM TRAVA AUTOMATIZADA, E MANÍPULO DE AJUSTE DA TENSÃO DA MOLA, SENDO UMA ALAVANCA PARA TRAVAR E LIBERAR O RELAX, E OUTRA PARA ACIONAR O PISTÃO A GÁS. - BUCHAS DE GIRO E TRAVA INJETADA EM POM E COMPONENTES UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EM CHAPAS DE AÇO SAE 1020 FQD COM 03 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. - ASSENTO, EM COMPENSADO MULTILAMINADO, RESINADO, 14 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NA PARTE FRONTAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NUMERO DE ONZE, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. - ENCOSTO COM SISTEMA DE REGULAGEM TIPO CATRACA AUTOMÁTICO, MOLA EM AÇO COM 07 POSIÇÕES, DESARME NA OITAVA, COM 75 MM DE CURSO, CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, 15 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NO ENCOSTO NATÔMICA DE FORMA A PERMITIR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, DA COLUNA VERTEBRAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NUMERO DE TRÊS, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. - REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER A ESCOLHA NO CATALOGO DO FABRICANTE, COM COSTURAS DUPLAS EM NÚMERO DE 6 LINHAS PARA O ASSENTO E PARA O ENCOSTO, NA FORMA DE "X". - FIXAÇÃO	CAVALETTI	RS 925,00	RS 37.000,00



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

		<p>DO ASSENTO/ENCOSTO AOS COMPONENTES METÁLICOS, POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP E PORCAS DE GARRA DUPLAS, ENCRAVADAS NA MADEIRA, COM TRAVAMENTO FRONTAL, PORTANTO AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM". - APÓIA BRAÇO EM POLIPROPILENO/POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, ALMA DE AÇO SAE 1020, PARTE METÁLICA NA COR PRETA, REGULAGEM FIXA, DO TIPO AMERICANO A DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO TRAZENDO ERGONOMIA, APOIO SUPERIOR MEDINDO 340X50MM, CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM DOIS FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS, MEDINDO 50X60MM. - COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA. - PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA DE 60 MICRONS. - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO OFERTADO, - LARGURA DA CADEIRA, 700 MM. - PROFUNDIDADE DA CADEIRA, 700 MM - ALTURA TOTAL DA CADEIRA, 1060/1180 MM - ALTURA DO ENCOSTO, 615 MM - LARGURA DO ENCOSTO, 460 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO, 460 MM - LARGURA DO ASSENTO, 480 MM. - MEDIDAS DO RODÍZIO, 59X50X55X17 MM. - O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO.- AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO PARA VERIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. - DECLARAÇÃO DO FABRICANTE PARA REVENDA AUTORIZADA PERANTE O ÓRGÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA</p>		
--	--	--	--	--

Valor Global: R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)

Patrocínio, 27 de agosto de 2020.

Lúcia de Fátima Lacerda - Pregoeira.