



PLANTA DO 4º PAVIMENTO

ÁREA: 1.220,76 M²

ESCALA 1:100

QUADRO DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
TÉRREO	m²	1.345,74
1º PAVIMENTO	m²	1.384,82
2º PAVIMENTO	m²	1.323,55
3º PAVIMENTO	m²	1.332,52
4º PAVIMENTO	m²	1.220,76
ÁREA TÉCNICA 1	m²	40,25
ÁREA TÉCNICA 2	m²	24,67
ÁREA TÉCNICA 3	m²	18,87
RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'AGUA)	m²	50,60
ÁREA TOTAL	m²	6.741,78

Memorial de Cálculo Populacional e de Saída de Emergência

• 1º PAVIMENTO DA UPA

1 – Cálculo da População

Segundo a Tabela 3 (Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto à Ocupação) do Decreto Nº 47.998 de 03/07/2020, definiu a Ocupação como: II – Serviço de Saúde e Institucional – 115 – Unidade e Assembleado
Area total da 1.PA = 6.741,78 m²

Utilizamos p/ determinar o Cálculo Populacional do 1º Pavimento da UPA, as seguintes áreas: Serviço Social, Sudação Pediátrica, Triagem/Enfermagem, Postos de Enfermagem, Consultórios 1 ao 4, Emergência Odontológica, Sala para Exames, Sistatas e Curativos, Sadiologia, Cremação, Lanches, Gesso e Sedação de Fraturas, Cmedefesa/ Diferenciado e Farmacia Dispensão. **Ai: 594,34 m², mais 12 leitos.**

Segundo a **Tabela 4** (Índice para o Dimensionamento das saídas) da IT – 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório.
Portanto a capacidade máxima do 1º Pavimento é de **41 pessoas**.

2 – Dimensionamento da Saída de Emergência

2.1 – Largura das saídas

Segundo a **Tabela 6** (Tabela para o cálculo das saídas) da IT – 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Unidade de passagem (u.p.) = 0,55 m; capacidade de passagem da 55 em, para as escadas;
Portanto, precisamos de uma saída de emergência de 3,01 x 0,55= 1,65 metros lineares.
Temos 4(4 portas que serão utilizadas como saídas de emergência, sendo uma de 2,10 x 2,10m, uma de 2,50 x 2,65m e uma de 2,45 x 2,65m. Logo, as saídas de emergência serão suficientes. Temos também uma porta de 0,35 x 2,65m não acesso a rampa.
Sendo assim, a Lotação máxima do do 1º Pavimento será de **46 pessoas**

• 2º PAVIMENTO DA UPA

1 – Cálculo da População

Segundo a Tabela 3 (Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto à Ocupação) do Decreto Nº 47.998 de 03/07/2020, definiu a Ocupação como: II – Serviço de Saúde e Institucional – 115 – Unidade e Assembleado
Area total da 1.PA = 6.741,78 m²

Utilizamos p/ determinar o Cálculo Populacional do 2º Pavimento da UPA, as seguintes áreas: Postos de Enfermagem Ai: **41,69 m², mais 48 leitos.**

Segundo a **Tabela 4** (Índice para o Dimensionamento das saídas) da IT – 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório.
Portanto a capacidade máxima do 2º Pavimento é de **72 pessoas**.

2 – Dimensionamento da Saída de Emergência

2.1 – Largura das saídas

Segundo a **Tabela 6** (Tabela para o cálculo das saídas) da IT – 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Unidade de passagem (u.p.) = 0,55 m; capacidade de passagem da 55 em, para as escadas;
Portanto, precisamos de uma saída de emergência de 3,01 x 0,55= 1,65 metros lineares.
Temos 4(4 portas que serão utilizadas como saídas de emergência, sendo uma de 2,10 x 2,10m, uma de 2,50 x 2,65m e uma de 2,45 x 2,65m. Logo, as saídas de emergência serão suficientes. Temos também uma porta de 0,35 x 2,65m não acesso a rampa.
Sendo assim, a Lotação máxima do do 1º Pavimento será de **46 pessoas**

• 3º PAVIMENTO DA UPA

1 - Cálculo da População

Segundo a Tabela 3 (Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto à Ocupação) do Decreto Nº 47.998 de 03/07/2020, definiu a Ocupação como: II – Serviço de Saúde e Institucional – **H3 – CLÍNICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E VETERINÁRIAS.**
Area total da 3.PA = 6.741,78 m²
Para determinar o Cálculo Populacional do 3º Pavimento da UPA, usaremos a tabela de registro área: **Conforme layout aprovamdo e de acordo com a tabela 12 IT-01.**

De acordo com a Tabela 4 (Índice para o Dimensionamento das saídas) da IT – 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: **Unidade de Internação** (hospitais, hospitais-dia, sanatórios, asilos, casas e comunidades, quando destinadas a fins de dois (por cc.; área de alojamento), é a área útil interna da dependência em questão".

Portanto a capacidade máxima do 3º Pavimento é de **92 pessoas**.

2 – Dimensionamento da Saída de Emergência

2.1 – Largura das saídas

Segundo a IT – 08, a largura das saídas é definida pela Fórmula: **N=P/C**
N=92/60 = 2,04, portanto, **N = 2**, onde N é o número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro maior.

2.2 – Largura mínima a serem adotadas

Segundo a IT – 08, a largura mínima é de 1,10 m, correspondente a dois unidades de passagem de 55 cm, para as escapes;
Temos 4(4 portas que serão utilizadas como saídas de emergência, sendo uma de 2,10 x 2,10m, uma de 2,50 x 2,65m e uma de 2,45 x 2,65m. Logo, as saídas de emergência serão suficientes. Temos também uma porta de 0,35 x 2,65m não acesso a rampa.
Sendo assim, a Lotação máxima do do 3º Pavimento será de **92 pessoas**

• 4º PAVIMENTO DA UPA

1 - Cálculo da População

Segundo a Tabela 3 (Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto à Ocupação) do Decreto Nº 47.998 de 03/07/2020, definiu a Ocupação como: H - Serviço de Saúde e Institucional – H3 – Hospital e Assembleado

Área total da UPA = 6.741,78 m²

Utilizamo p/ determinar o Cálculo Populacional do 4º Pavimento da UPA, as seguintes áreas: **10 leitos futuros, pois não foi definição de layout do pavimento.**

Segundo a **Tabela 4** (Índice para o Dimensionamento das saídas) da IT – 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório.
Portanto a capacidade máxima do 4º Pavimento é de **15 pessoas**

2 – Dimensionamento da Saída de Emergência

2.1 – Largura das saídas

Segundo a IT – 08, a largura das saídas é definida pela Fórmula: **N=P/C**
N=15/22 = 0,68, portanto, **N = 1**, onde N é o número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro maior.

2.2 – Largura mínima a serem adotadas

Segundo a IT – 08, a largura mínima é de 1,10 m, correspondente a duas unidades de passagem de 55 cm, para as escapes;
Temos uma escada com largura de 1,00 x 6,55= 1,30 metros lineares.
Temos duas portas que serão utilizadas como saídas de emergência, de de 2,10 x 2,10m. Logo, as saídas de emergência serão suficientes.
Sendo assim, a Lotação máxima do do 4º Pavimento será de **15 pessoas**

3 – Classificações da Edificação, segundo Tabelas da IT – 08

3.1 – Tabela 1 – Classificação das edificações quanto à altura
Tipo: I
Denominação: Edificação Baixa.
Altura: H. = 3,00 m

3.2 – Tabela 2 – Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta
Variáveis de Edificação: Quanto à área total: Ht (soma das áreas de todos os Pavimentos da edificação);
Tipo: U
Classe da Edificação: Ou grande pavimento
Pavimentos de área: S_t = 550 m²

3.3 – Tabela 3 – Classificação das edificações quanto às suas Características ocupacionais
Código: I
Tipo: Edificações cuja saída em caso de fuga ou pânico é prejudicada:
a) Rapidez de escoamento do ocupante;
b) Propagação vertical do incêndio;
c) Calor e fumaça.

3.4 – Tabela 4 – Dados para o dimensionamento das saídas
Grupo: H
Divisão: H-3
População: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório.
Escadas e rampas: 22

3.5 – Tabela 5 – Distâncias máximas a serem percorridas
Grupo e Divisão: H-3
Ocupa a divisão de ocupação: II
Sem Chuveiros ou Com chuveiros automáticos: Mais de uma saída, 60,00 m

3.6 – Tabela 6 – Número de saídas e tipos de escada
Grupo: H
Divisão: H-3
NºS: 2
Tipo Esc.: NE

QUADRO DE ESQUADRIAS

DIMENSÕES						
CÓDIGO	L	H	P	TIPO	MATERIAL	QTD.
PORTAS						
P-1	490,5	265	-	4 FOLHAS DE CORRER	VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO	01
P-2	500	265	-	4 FOLHAS DE CORRER	VIDRO TEMPERADO	01
P-3	200	210	-	2 FOLHAS DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	20
P-4	80	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	25
P-5	110	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	VENEZIANA METÁLICA COM PINTURA	06
P-6	90	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO/PINE	25
P-7	500	340	-	1 FOLHA DE CORRER	CHAPA LISA METÁLICA COM PINTURA	01
P-8	80	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	GRADE METÁLICA COM PINTURA	02
P-9	300	210	-	2 FOLHAS DE ABRIR	GRADE METÁLICA COM PINTURA	01
P-10	475	388	-	PORTA DE CORRER	VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO	01
P-10A	125	388	-	2 FOLHAS FIXAS	VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO	01
P-11	110	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	16
P-12	125	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM CHUMBO	01
P-13	80	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA COM VISOR - VIDRO PLUMBÍFERO 40X30X150 - REVESTIDA COM CHUMBO	01
P-14	80	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	02
P-15	70	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	02
P-16	60	150	-	1 FOLHA DE ABRIR	CHAPA GALVANIZADA	18
P-17	90	180	-	1 FOLHA DE CORRER	CHAPA GALVANIZADA	03
P-17A	80	190	-	1 FOLHA DE ABRIR	CHAPA GALVANIZADA	01
P-18	70	180	-	1 FOLHA DE CORRER	CHAPA GALVANIZADA	01
P-19	90	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	12
P-19 A	90	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM CHUMBO	01
P-20	210	211,5	-	2 folhas de abrir	CHAPA METÁLICA LISA COM PINTURA	02
P-21	80	210	-	1 FOLHA DE CORRER	VIDRO TEMPERADO	01
P-22	90	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	CORTA FOGO	01
P-23	120	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	PORTA CORTA FOGO CLASSE P-90	01
P-24	155	210	-	2 FOLHAS DE ABRIR	GRADE METÁLICA COM PINTURA	02
P-25	200	210	-	2 FOLHAS DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	02
P-26	90	130	-	1 FOLHA DE ABRIR	CHAPA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA	01
P-27	80	140	-	1 FOLHA DE ABRIR	MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	07
P-28	80	140	174	1 FOLHA DE ABRIR	MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	06

QUADRO DE ESQUADRIAS

DIMENSÕES						
CÓDIGO	L	H	P	TIPO	MATERIAL	QTD.
JANELAS						
J-01	130	155	233	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-02	180	155	233	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-03	360	155	233	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-03A	510	155	233	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-03B	397,5	155	233	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-03C	237,5	155	233	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-04	405	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-04A	590	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-05	180	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-06	475	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-06A	125	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-07	415	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-08	525	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-08A	307,5	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-08B	237,5	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-09	307	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-09A	146	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-10	776	151	165	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-11	485	265	-	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-12	100	110	100	MAXIMAR	VIDRO TEMPERADO	01
J-13	100	100	185	MAXIMAR	VIDRO TEMPERADO	01
J-14	100	100	185	MAXIMAR	VIDRO ARAMADO	02
J-15	275	100	165	MAXIMAR	VIDRO ARAMADO	07
J-16	220	100	165	MAXIMO-AR	VIDRO ARAMADO	02
J-17	200	100	165	MAXIMO-AR	VIDRO TEMPERADO	20
J-18	300	100	165	MAXIMO-AR	VIDRO TEMPERADO	06
J-19	100	100	165	MAXIMAR	VIDRO TEMPERADO	07
J-20	300	100	-	MAXIMAR	VIDRO TEMPERADO	07
J-21	100	100	165	MAXIMAR	VIDRO ARAMADO	06
J-22	270	100	165	MAXIMAR	VIDRO ARAMADO	02
J-23	776	1072	-	MAXIMAR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-24	150	100	173	BASCULANTE	AÇO CORROMO COM VIDRO LAMINADO	05
J-25	120	100	170	fixa	vidro aramado com tela mosqueteiro em aço	02
J-26	100	50	220	fixa	veneziana Com tela mosqueteiro em aço	03
J-27	100	50	30	fixa	veneziana Com tela mosqueteiro em aço	03

DETALHE DA SINALIZAÇÃO

A5		Quadros de Energia	Símbolo triangular, fundo Amarelo fotoluminescente (Raio Preto) com altura de letra sempre >50mm.	Indicação de localização de Quadros de Energia
A6		Cuidado, risco de radiação	Símbolo triangular Fundo Amarelo Pictograma: símbolo radioativo, em cor preta Faixa triangular: preta	Próximo a locais onde houver presença de materiais radiotivos
C1		Direção da rota de saída	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma: seta indicativa prolongada, fotoluminescente	Nas paredes, próximo ao piso, e/ou nos pisos de rotas de saída.
C2		Direção da rota de saída	Símbolo quadrado, fundo verde, pictograma seta fotoluminescente	Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento
C3		Direção da rota de saída	Símbolo quadrado, fundo verde, pictograma seta fotoluminescente	Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento
E1		Alarme Sonoro	Símbolo quadrado, fundo Vermelho fotoluminescente com altura de letra sempre ≥50mm.	Indicação de localização das Sirenes
E2	ALARME DE INCÊNDIO	Comando manual de alarme ou bomba de incêndio	Símbolo retangular, fundo Vermelho fotoluminescente com altura de letra sempre ≥50mm.	Indicação de localização da Acionador Manual Tipo "Quebra-Vidro"
E3	BOMBA DE INCÊNDIO	Comando manual de alarme ou bomba de incêndio	Símbolo retangular, fundo Vermelho fotoluminescente com altura de letra sempre ≥50mm.	Indicação de localização da Bomba de Incêndio
E5		Extintor de Incêndio	Símbolo quadrado, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio
E8		Abrigo de Mangueira e Hidrante	Símbolo quadrado, fundo Vermelho fotoluminescente com altura de letra sempre ≥50mm.	Indicação de localização dos Hidrantes
E12		Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores)	Símbolo quadrado, (1.020m x 1.00m) Fundo: vermelha (0,70m x 0,70m) Pictograma borda amarela (largura=0,15m)	Usado para indicar a localização dos equipamentos combate a incendio e alarme, para evitar a sua obstrução.
S2		Saída de Emergência	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
S3		Saída de Emergência	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
S6		Saída de Emergência	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente	indicação do sentido do uma saída por rampas
S9		Escada Emergência	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente	Indicação do sentido de fuga no interior de escadas Indicação direita ou esq., descendo ou subindo
S12	SAÍDA	Saída de Emergência	Símbolo retangular, fundo verde, mensagem "SAÍDA" e/ou pictograma e/ou seta direcional fotoluminescente, com altura de letra sempre >50mm.	Indicação de saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).
S17	1º	Número do Pavimento	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente	Indicação do pavimento, no interior da escada.
P4		Proibido utilizar elevador em caso de incêndio	Símbolo Circular, fundo branca, pictograma; elevador e chama, em cor preta. Faixa circular e barra diametral vermelha.	Nos locais de acesso aos elevadores comuns ou monta carga.
		Símbolo Internacional de Acesso	Símbolo quadrado, fundo azul, pictograma fotoluminescente	Indicação de acessibilidade dos serviços e identificar espaços
O1		Obstáculo	Símbolo: retangular ou quadrado, fundo: amarelo, pictograma: listas pretas inclinadas a 45°	Nas paredes, pilares, vigas, rampas, muretas e outros elementos que podem constituir um obstáculos à circulação de pessoas e veículos. Utilizada quando o ambiente interno ou externo possui sistema de iluminação de emergência
M7	ATENÇÃO AS PORTAS SUJEITO ESTARÃO ELEMENTO DEVERÃO SER MANTIDAS ABERTO DURANTE TODO O PERÍODO	Indicação sobre as saídas de emergencia	Símbolo retângular Fundo: verde	Nas entradas principais dos recintos de reunião de público.
M9	ILUMINAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO MELHORIA/LAUDO	Indicação Padrão Elétrico da Bomba de Incêndio	Símbolo retângular Fundo: verde	Junto com a Chave da Bomba de incêndio
M10	SIMBOLOGIA DE INCÊNDIO CIRCULAR 115X115 (mm)	Indicação Padrão Elétrico da Edificação	Símbolo retângular Fundo: verde	Junto com a Chave do estabelecimento
M1	Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios: - Acesso de Viaturas - Extintores de Incêndio - Hidrantes - Iluminação de Emergência - Sinalização de Emergência - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Brigada de Incêndio - Segurança Estrutural contra Incêndio - Plano de Intervenção de Incêndio - Controle de Materiais de Acabamento. Edificação em alvenaria, concreto e estrutura metálica Em caso de emergência ligue 193 - Corpo de Bombeiros Ligue 190 - Polícia Militar	Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação	Símbolo quadrado ou Fundo: cor contrastante com Pictograma: Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência	Na Entrada principal da edificação

NOTA: O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na IT 15 do CBMMG

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

BOMBEIRO MILITAR MINAS GERAIS — QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA

LEGISLAÇÃO	
Norma adotada para definição de medidas	Decreto nº 47.998-2020
Tabela	Tabela 13
Situação da Edificação	Nova
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
Acesso de Viaturas	Conforme IT-04
Segurança Estrutural	Conforme IT-06
Saída de Emergência	Conforme IT-08
Plano de Intervenção de Incêndio	Conforme IT-11
Brigada de Incêndio	Conforme IT-12
Iluminação de Emergência	Conforme IT-13
Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio	Conforme IT-14
Sinalização de Emergência	Conforme IT-15
Extintores	Conforme IT-16
Hidrantes	Conforme IT-17
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento	Conforme IT-38

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLOS	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-3	HOSPITAL E ASSEMELHADO	300 MJ/M²

SIMBOLOGIA DA INSTRUÇÃO TÉCNICA 03

- CARGA DE PÓ ABC - CAPACIDADE 4-A - 40-B:C
- CARGA DE PÓ BC - CAPACIDADE 40-B:C
- CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO - CAPACIDADE 5B:C
- EXTINTOR SOBRE RODAS - CARGA DE PÓ BC - 80 B:C
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
- CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- FINAL DA ROTA DE FUGA
- SINALIZAÇÃO CIRCULAR (CÓDIGO D (mm))
- SINALIZAÇÃO RETANGULAR (CÓDIGO L/H (mm))
- SINALIZAÇÃO QUADRADA (CÓDIGO L (mm))
- SINALIZAÇÃO TRIANGULAR (CÓDIGO L (mm))
- HIDRANTE SIMPLES
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
- REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- BOMBA DE INCÊNDIO
- CHAVE DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO
- RESERVA DE INCÊNDIO
- DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
- ACIONADOR MANUAL DE ALARME TIPO QUEBRA VIDRO
- CENTRAL DE ALARME
- BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
- AVISADOR SONORO E VISUAL
- GRUPO MOTO GERADOR
- ELEVADOR SIMPLES
- BARRA ANTIPÂNICO
- PAREDE CORTA FOGO
- PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO
- PAREDE COMUM
- PAREDE DIVISÓRIA LEVE
- RADIOATIVOS
- ÁREA DE RISCO ESPECIAL
- PORTA CORTA FOGO P - 60
- SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO

NOTA:
O Sistema de Sinalização de Emergência está de acordo com a IT 15.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
1	PROJETO UPA/HEMO – 3º PAVIMENTO	07/2022	AMS	AMS	AMS

REVISÕES

SIECO — ANCOE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
RUA MARIA CONCEIÇÃO BONFIM, 1350,/02
TEL:(31)993188575–EMAIL:contato@sieco.com.br
GOIÂNIA–BELO HORIZONTE–MINAS GERAIS

CONTRATO Nº: 093/2022
ART: XXXX
DATA 07/2022

ALEXANDRE MAGNO SANTOS CRUZ — CREA/MG: 207.148/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
PRAÇA OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO 1452 - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS CEP: 38.740-000. - TELEFONE: (34)38391800
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PMP

ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO: RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 –CENTRO
CIDADE: PATROCINIO — UF: MINAS GERAIS
ÁREA DO TERRENO: 2.191,56 m²
ÁREA UTILIZADA: 6.741,78 m²

RESPONSAVÉL PELO USO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – CNPJ: 18.468.033/0001–26

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO E PÂNICO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA
REFORMA DO 3º PAVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA E PACE HEMOMINAS

PLANTA, ISOMETRICO DE HIDRANTES E LEGENDA

ARQUIVO:	OCUPAÇÃO	ESCALA	FOLHA
120722-9322-PE-HID-PTR-0036-R0	H3 - SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL - HOSPITAL E ASSEMELHADO	INDICADA	10 / 12

A0